



Technische Informationen für alle ARGOS Automaten :

- Die modernen vollautomatischen Kartenverkaufsautomaten der Serie GOYA sind das Ergebnis technischer Innovationen und konsequenter Weiterentwicklung der JOFEMAR-Gruppe im Vending.
- Das solide Stahlgehäuse (1,5 mm) mit dauerhafter Trockenlackierung auf Epoxibasis sorgt für hohe Einbruchssicherheit und lange Lebensdauer.
- Die attraktiven Aussenmasse bieten ein Maximum an Kapazität auf kleinstem Raum.
- Auch potentielle Stellplätze, die zuvor aufgrund von Platzmangel nicht bedient werden konnten, sind nun zugänglich.
- Die große beleuchtete Werbefläche und die ebenfalls beleuchteten Direkt-Wahltasten verleihen den Automaten eine ansprechende Optik und machen Sie so zum beliebten Anziehungspunkt.
- Das schlanke Slim-Line-Design und die dazu passend gewählten Motive der Werbescheibe erlauben eine harmonische Integration in jede Umgebung und Ambiente.
- Modulbauweise in korrosionsbehandeltem Gehäuse mit serienmäßig integriertem Einbruchschutz.
- flexible Schächte zur variablen Einstellung auf Kurz-, King Size- oder 100 mm Packungen
- Einfache Befüllung durch Schnellfüllbügel-System.
- Zukunftssicherheit durch serienmäßigen Flash-Eprom Einsatz.
- Integrierte Verkaufszähler und statistische Auswertung abfragbar über Display, Datenschnittstelle RS-232C oder IR Schnittstelle nach BDTA und EVA-DTS Standard.
- Vorbereitung zur Integration von Geldkartenterminals.
- Auto-Test Funktion zur ständigen Funktionskontrolle mit Meldungen im Volltext.
- Standard-Wahltastenzuordnung zu den einzelnen Schächten mit Fehlerkontrolle, manuell umprogrammierbar.
- Beleuchtete, besonders beständige Schaltfolien-Direktwahltastatur und einer Rückgabebaste.
- Große, serienmäßig verschliessbare, sicher untergebrachte Kasse.
- Die Verkaufsautomaten der Serie ARGOS-7 sind das Ergebnis der technologischen Innovation von JOFEMAR, angewandt auf den Vending-Bereich.
- Ihre Konstruktion aus 1,5 mm dickem, kaltgewalztem Stahlblech machen sie äußerst widerstandsfähig und sicher.
- Aufgrund ihrer idealen Abmessungen haben sie eine große Produktkapazität sowie eine erweiterte Werbefläche.
- Modularer Aufbau in einem korrosions- und rostschutzbehandelten Schrank mit vandalismussicherem Schließmechanismus.
- Alphanumerisches LCD-Display zur Meldungsanzeige: Statisch mit 32 Zeichen in zwei Zeilen. Dynamisch bis zu 80 Zeichen. Digitaluhr.
- Umsatzverbuchung und -kontrolle sowie Datenausgabe über RS-232-C.
- Kontinuierliche Selbstdiagnose.
- Automatische Einzelprogrammierung für jeden Schacht.
- Versorgungsspannung: 220 +/- 15% VAC.
- Maximale Leistung: 100 Watt



Schächte :

11

Masse :

Höhe 1450

Breite 469

Tiefe 404